

Twilight

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2025

Configuration du produit: 2798.F5+X583.15+X788.F5

2798.F5: Système pour mât - Optique ELL - Neutral White - 63W 9850lm - 4000K - Marrone Ruggine

X583.15: Adaptateur nécessaire pour l'installation sur mât - À commander en combinaison avec le groupe optique - Ø76mm - Gris

X788.F5: Ecran diffusant - Cortina - Marrone Ruggine



Référence produit

2798.F5: Système pour mât - Optique ELL - Neutral White - 63W 9850lm - 4000K - Marrone Ruggine

Description technique

Appareil d'éclairage d'extérieur avec optique routière à lumière directe à lumière directe. Groupe optique réalisé en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF, soumis à un prétraitement multiphase consistant principalement au dégraissage, traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique texturée, cuite à 150 °C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Le verre sodocalcique de fermeture pour les deux groupes optiques est d'une épaisseur de 5 mm, fixé au produit par 3 vis imperdables de chaque côté. L'indice IP élevé est garanti par un joint en silicone placé entre les deux éléments. L'alimentation électronique Midnight preset (100-70 %) est programmable avec technologie NFC. Alimentation avec système automatique de contrôle de la température intérieure. Circuit LED monochrome Warm White. L'ouverture du compartiment de câblage et du groupe optique s'effectue avec des outils courants. Le flux lumineux émis dans l'hémisphère supérieur du système en position horizontale est nul (en utilisant l'embout finition noire). Produit pré-câblé avec câble sortant de 1,1 m. Le connecteur IP68 est à acheter séparément en tant qu'accessoire. Toutes les vis externes sont en acier inox.

Installation

Le groupe optique peut être installé avec deux embouts à commander séparément en tant qu'accessoires : un pour Ø60mm et un pour Ø76mm. Possibilité d'installation sur mâts Ø102mm en utilisant le réducteur à acheter en tant qu'accessoire.

Coloris

Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

6.4

Montage

calotte

Câblage

Branchement à réaliser avec connecteur IP68 à commander en tant qu'accessoire.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IK08



IP66



Référence accessoire

X583.15: Adaptateur nécessaire pour l'installation sur mât - À commander en combinaison avec le groupe optique - Ø76mm - Gris

Description technique

Accessoire moulé sous pression peint à la peinture liquide, nécessaire aussi pour l'installation en tête de mât. Les vis sont en acier inox - Ø76mm

Coloris

Gris (15)

Poids (Kg)

1.6

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP67



Référence accessoire

X788.F5: Ecran diffusant - Cortina - Marrone Ruggine

Description technique

Écran diffuseur Cortina qui peut être installé sur la version mât, plafond et applique de Twilight Copenhagen.

Coloris


Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

1.1

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')





Données techniques

Im du système:	9610	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	58	MacAdam Step:	3
Im source:	9610	Code Lampe:	LED
W source:	58	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	165.7	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	9	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C. (*)
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Angle d'ouverture [°]:	86° / 111°	Courant d'appel:	43 A / 260 µs
IRC (minimum):	70	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 6 appareils B16A: 10 appareils C10A: 10 appareils C16A: 17 appareils
Rf (Colour Fidelity Index):	76	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
Rg (Gamut Index):	91	Control:	Midnight preset/DALI NFC

* Données préliminaires

Polaire

