

Twilight

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2025

Configuration du produit: 2800.H1+X583.F5+X790.L2

2800.H1: Système pour mât - Optique STZr - Neutral White - 15.9W 2190lm - 4000K - Gris Intense

X583.F5: Adaptateur nécessaire pour l'installation sur mât - À commander en combinaison avec le groupe optique - Ø76mm - Marrone Ruggine

X790.L2: Ecran diffusant - Calgary - Blanc / Blanc Opale



Référence produit

2800.H1: Système pour mât - Optique STZr - Neutral White - 15.9W 2190lm - 4000K - Gris Intense

Description technique

Appareil d'éclairage d'extérieur avec optique routière à lumière directe à lumière directe. Groupe optique réalisé en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF, soumis à un prétraitement multiphase consistant principalement au dégraissage, traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique texturée, cuite à 150 °C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Le verre sodocalcique de fermeture pour les deux groupes optiques est d'une épaisseur de 5 mm, fixé au produit par 3 vis imperdables de chaque côté. L'indice IP élevé est garanti par un joint en silicone placé entre les deux éléments. Driver à système automatique de contrôle de la température intérieure. Circuit LED monochrome Neutral White. L'ouverture du compartiment de câblage et du groupe optique s'effectue avec des outils courants. Le flux lumineux émis dans l'hémisphère supérieure du système en position horizontale est nul (en utilisant l'embout finition noire). Produit pré-câblé avec câble sortant de 1,1 m. Le connecteur IP68 est à acheter séparément en tant qu'accessoire. Toutes les vis externes sont en acier inox.

Installation

Le groupe optique peut être installé avec deux embouts à commander séparément en tant qu'accessoires : un pour Ø60mm et un pour Ø76mm. Possibilité d'installation sur mâts Ø102mm en utilisant le réducteur à acheter en tant qu'accessoire.

Coloris

Gris Intense (H1)

Poids (Kg)

6.4


Montage

calotte

Câblage

Branchement à réaliser avec connecteur IP68 à commander en tant qu'accessoire.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Référence accessoire

X583.F5: Adaptateur nécessaire pour l'installation sur mât - À commander en combinaison avec le groupe optique - Ø76mm - Marrone Ruggine

Description technique

Accessoire moulé sous pression peint à la peinture liquide, nécessaire aussi pour l'installation en tête de mât. Les vis sont en acier inox - Ø76mm

Coloris

Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

1.6

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Référence accessoire

X790.L2: Ecran diffusant - Calgary - Blanc / Blanc Opale

Description technique

Écran diffuseur Calgary qui peut être installé sur la version mât, plafond et applique de Twilight Copenhagen. Le diffuseur se compose du diffuseur Kyoto en tôle et du diffuseur Cortina en PMMA.


Coloris

Blanc / Blanc Opale (L2)

Poids (Kg)

2.8

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




Données techniques


Im du système:	2190	MacAdam Step:	3
W du système:	13	Code Lampe:	LED
Im source:	2190	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	13	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	168.5	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C. (*)
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	5	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Courant d'appel:	21 A / 300 µs
IRC (minimum):	70	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 13 appareils B16A: 21 appareils C10A: 21 appareils C16A: 35 appareils
Rf (Colour Fidelity Index):	76	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
Rg (Gamut Index):	91	Control:	Midnight preset/DALI NFC
Température de couleur [K]:	4000		

* Données préliminaires

Polaire



Isolux



Coefficients d'utilisation

