

Последняя обновленная информация Декабрь 2025

**Комплектация светильника: 709D.01+X799.04**709D.01: Allure - 13.9W 1252.3lm - 2700K - White  
X799.04: Allure - Black**Код продукта**

709D.01: Allure - 13.9W 1252.3lm - 2700K - White


**цвет**

Белый (01)

**Вес**

1.66

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

**Код аксессуара**

X799.04: Allure - Black

**цвет**

Чёрный (04)

**Вес**

0.03

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

**Технические данные**

лм системы:	1283	Срок службы LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Вт системы:	13.9	Напряжение [В]:	230
лм источника:	2070	Код лампы:	LED
Вт источника:	11	Количество ламп на	1
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	92.3	оптический отсек:	
лм при аварийном режиме: -		Код ZVEI:	LED
Световой поток в верхнюю 713		Количество оптических	1
полусферу [лм]:		отсеков:	
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Рабочий диапазон	от -30°C до 50°C.
СRI минимальный:	80	температур окружающей	среды:
Rf (Colour Fidelity Index):	86	Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
Rg (Gamut Index):	96	Пусковой ток:	5 A / 50 µs
Цветовая температура [K]:	2700	Макс. количество	
Шаг MacAdam:	3	светильников для данного	B10A: 31 светильники
Срок службы LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	типа автомата:	B16A: 50 светильники C10A: 52 светильники C16A: 85 светильники
		Мин. уровень	1
		диммирования %:	
		Защита от	4kV Синфазный режим e 2kV
		перенапряжения:	Дифференциальный режим
		Control:	HF Motion

Полярный

