


Dernière mise à jour des informations: Décembre 2025

Configuration du produit: RG93.I6+MD02

RG93.I6: Zurigo - Suspension Ø820 - écran transparent / coloré - Vert opaque

**Référence produit**

RG93.I6: Zurigo - Suspension Ø820 - écran transparent / coloré - Vert opaque

Description technique

Suspension à lumière directe Source lumineuse E27 LED 3000K (non fournie). Patère en matière thermoplastique pour fixation à la surface de pose avec bornier pour branchements électriques, presse-étoupe de sécurité pour câble d'alimentation, système de fixation et réglage à piston du filin de suspension en acier. Les câbles sont fournis en longueur standard de 2000 mm ; les éventuels ajustements se règlent sur la patère lors de l'installation. Cache patère en matière plastique blanche - système de fixation à baïonnette. Écran en méthacrylate (version coloré avec intérieur blanc). Disponibilité de source lumineuse recommandée sous référence séparée.

Installation

Fixation de la patère au plafond par vis et chevilles (fournies).

Coloris

Vert opaque (I6)

Poids (Kg)

4.3

Montage

suspendu

Câblage

Bornier sur la patère pour branchements du câble réseau principal et du câble d'alimentation avec presse-étoupe de sécurité - système à piston pour réglage millimétrique du filin de suspension en acier.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")

**Données techniques**

Im du système:	1412	IRC (minimum):	80
W du système:	18	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	-	MacAdam Step:	6
W source:	-	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	78.4	Culot:	E27
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Nombre de groupes optiques:	1

Polaire