



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2025

Configurazione di prodotto: RG96.I6+MD02

RG96.I6: Zurigo - Sospensione Ø400 - schermo trasparente incolore / colorato / metallizzato - Verde opaco



Codice prodotto

RG96.I6: Zurigo - Sospensione Ø400 - schermo trasparente incolore / colorato / metallizzato - Verde opaco

Descrizione tecnica

Lampada da sospensione a luce diretta. Sorgente luminosa E27 LED 3000K (non fornita). Basetta in termoplastico per fissaggio alla superficie di posa con morsetteria per collegamenti elettrici, serracavo di sicurezza per cavo di alimentazione, sistema di fissaggio e regolazione a pistoncino del cavo di sospensione in acciaio. I cavi sono forniti con lunghezza standard di 2000 mm; eventuali aggiustamenti ed eccedenze vanno regolati sulla basetta in fase di installazione. Calotta copri-basetta in materiale plastico bianco - sistema di fissaggio a baionetta. Schermo in metacrilato (versione colorata con interno bianco). Disponibile sorgente luminosa consigliata con codifica separata.

Installazione

Fissaggio della basetta a soffitto con viti e tasselli (inclusi).

Colore

Verde opaco (I6)

Peso (Kg)

0.86

Montaggio

sospeso a soffitto

Cablaggio

Morsetteria sulla basetta per connessioni del cavo di rete principale e del cavo di alimentazione con serracavo di sicurezza - sistema a pistoncino per regolazione millimetrica del cavo di sospensione in acciaio.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1321	CRI (minimo):	80
W di sistema:	18	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	-	MacAdam Step:	6
W di sorgente:	-	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	73.4	Attacco:	E27
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Numero di vani ottici:	1

Polare

