


Última actualización de la información: Diciembre 2025

Configuraciones productos: RG98.I6+MD02

RG98.I6: Zurigo - Suspensión Ø520 - apantallamiento transparente / coloreado - Verde opaco



Código producto

RG98.I6: Zurigo - Suspensión Ø520 - apantallamiento transparente / coloreado - Verde opaco

Descripción

Luminaria de suspensión de luz directa. Lámpara E27 LED 3000K (no suministrada). Base de material termoplástico para fijación a la superficie de aplicación con clema de conexión para conexiones eléctricas, aprietacable de seguridad para cable de alimentación, sistema de fijación y regulación con pistón del cable de suspensión de acero. Los cables se suministran con una longitud estándar de 2000 mm. Las adaptaciones y el cable sobrante se deben regular en la base durante la fase de instalación. Cobertura de la base de plástico blanco - sistema de fijación con resorte. Apantallamiento de material termoplástico (versión coloreada con interior blanco). Disponible una lámpara recomendada con código separado.

Instalación

Fijación de la base al techo con tornillos y tacos (incluidos).

Colores

Verde opaco (I6)

Peso (Kg)

1.54

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Clema de conexión en la base para conexiones del cable de red principal y del cable de alimentación con aprietacable de seguridad - sistema de pistón para regulación milimétrica del cable de suspensión de acero.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema:	1298	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	18	Temperatura de color [K]:	3000
lm de la fuente:	-	MacAdam Step:	6
W de la fuente:	-	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	72.1	Enchufe:	E27
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Número de grupos ópticos:	1

Polar

