


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2025

### Configurazione di prodotto: RG98.I6+MD02

RG98.I6: Zurigo - Sospensione Ø520 - schermo trasparente incolore / colorato - Verde opaco



### Codice prodotto

RG98.I6: Zurigo - Sospensione Ø520 - schermo trasparente incolore / colorato - Verde opaco

### Descrizione tecnica

Lampada da sospensione a luce diretta. Sorgente luminosa E27 LED 3000K (non fornita). Basetta in termoplastico per fissaggio alla superficie di posa con morsetteria per collegamenti elettrici, serracavo di sicurezza per cavo di alimentazione, sistema di fissaggio e regolazione a pistoncino del cavo di sospensione in acciaio. I cavi sono forniti con lunghezza standard di 2000 mm; eventuali aggiustamenti ed eccedenze vanno regolati sulla basetta in fase di installazione. Calotta copri-basetta in materiale plastico bianco - sistema di fissaggio a baionetta. Schermo in metacrilato (versione colorata con interno bianco). Disponibile sorgente luminosa consigliata con codifica separata.

### Installazione

Fissaggio della basetta a soffitto con viti e tasselli (inclusi).

### Colore

Verde opaco (I6)

### Peso (Kg)

1.54

### Montaggio

sospeso a soffitto

### Cablaggio

Morsetteria sulla basetta per connessioni del cavo di rete principale e del cavo di alimentazione con serracavo di sicurezza - sistema a pistoncino per regolazione millimetrica del cavo di sospensione in acciaio.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

|  |      |                                    |      |
|--|------|------------------------------------|------|
| Im di sistema:                               | 1298 | CRI (minimo):                      | 80   |
| W di sistema:                                | 18   | Temperatura colore [K]:            | 3000 |
| Im di sorgente:                              | -    | MacAdam Step:                      | 6    |
| W di sorgente:                               | -    | Codice lampada:                    | LED  |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 72.1 | Attacco:                           | E27  |
| Im in modalità emergenza:                    | -    | Numero di lampade per vano ottico: | 1    |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0    | Codice ZVEI:                       | LED  |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 70   | Numero di vani ottici:             | 1    |

### Polare

