


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2025

**Configurazione di prodotto: RQ27.Q1**

RQ27.Q1: Corpo emissione DownLight L=1828 - Ottica Space Frame - UGR&lt;19 - Neutral White -- - 13.1W 1776.2lm - 4000K - CRI 90 - Blu zaffiro/Bianco trasparente

**Codice prodotto**

RQ27.Q1: Corpo emissione DownLight L=1828 - Ottica Space Frame - UGR&lt;19 - Neutral White -- - 13.1W 1776.2lm - 4000K - CRI 90 - Blu zaffiro/Bianco trasparente

**Descrizione tecnica**

Corpo illuminante ad emissione diretta con sorgenti LED monocromatiche Neutral White CRI90. Ottica Space Opti-Diamond con UGR<19 (conforme alla norma per impiego in ambienti con uso di videotermini) disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Profilo in estrusione di alluminio versione Frame con testate di chiusura in pressofusione di zama. Completo di cavo di alimentazione e sospensione L=3000. Cavetto di sospensione in acciaio con sistema di regolazione millimetrica con particolare in Ottone. Basetta a soffitto in alluminio verniciato con piastra a muro in acciaio zincato.

**Installazione**

A sospensione. Completo di cavi di alimentazione e sospensione L=3000 con particolare di fissaggio a soffitto in ottone

**Colore**

Blu zaffiro/Bianco trasparente (Q1)

**Peso (Kg)**

1.76


**Montaggio**

sospeso a soffitto

**Cablaggio**

Prodotto completo di alimentatore ON-OFF presente all'interno della basetta.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

|                                              |       |                                    |                                 |
|----------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------|
| Im di sistema:                               | 1776  | Rg (Gamut Index):                  | 95                              |
| W di sistema:                                | 13.1  | Temperatura colore [K]:            | 4000                            |
| Im di sorgente:                              | 2140  | MacAdam Step:                      | 3                               |
| W di sorgente:                               | 11    | Life Time LED 1:                   | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 135.6 | Codice lampada:                    | LED                             |
| Im in modalità emergenza:                    | -     | Numero di lampade per vano ottico: | 1                               |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 43    | Codice ZVEI:                       | LED                             |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 83    | Numero di vani ottici:             | 1                               |
| CRI (minimo):                                | 90    | Control:                           | On/off                          |
| Rf (Colour Fidelity Index):                  | 88    |                                    |                                 |

**Polare**