

iN60 Evo

Последняя обновленная информация Ноябрь 2025

Комплектация светильника: RU21.12+RU77.01+XA35.38

RU21.12: iN60 Evo - Aluminium
RU77.01: iN60 Evo - 24.5W 2617lm - 3500K - White
XA35.38: iN60 Evo - Opaline



Код продукта

RU21.12: iN60 Evo - Aluminium

цвет


Алюминиевый (12)

Вес

4.86

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

IP20




Код продукта

RU77.01: iN60 Evo - 24.5W 2617lm - 3500K - White

цвет

Белый (01)

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



Код аксессуара

XA35.38: iN60 Evo - Opaline

цвет

Опаловый (38)

Вес

1.4

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

IP20

Технические данные

лм системы:	5018	Rg (Gamut Index):	95
Вт системы:	43	Цветовая температура [K]:	3500
лм источника:	7720	Шаг MacAdam:	3
Вт источника:	43	Код лампы:	LED
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	116.7	Количество ламп на оптический отсек:	1
Световой поток в верхнюю 0 полусферу [лм]:		Код ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Количество оптических отсеков:	1
CRI минимальный:	90	Control:	DALI-2
Rf (Colour Fidelity Index):	89		

Полярный

