


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2025

Configurazione di prodotto: RZ62.G0

RZ62.G0: Sospensione Stand Alone - Led Warm White - Up/Down - DALI - UGR<19 - LO - SPACE - L=1200 - 19W 2456.2lm - 3000K - CRI 90 - Bianco/Bianco Trasparente



Codice prodotto

RZ62.G0: Sospensione Stand Alone - Led Warm White - Up/Down - DALI - UGR<19 - LO - SPACE - L=1200 - 19W 2456.2lm - 3000K - CRI 90 - Bianco/Bianco Trasparente

Descrizione tecnica

Corpo illuminante sospensione Stand Alone. Il prodotto è composto da un profilo in alluminio estruso con testate di chiusura in Zama. Piastra LED Warm White ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione Low Output (LO) con emissione a luminanza controllata ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$) adatto ad ambienti con videoterminali ($\text{UGR} < 19$). Ottica Space Opti-Diamond disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettanza. Raster in PMMA trasparente con Cover posteriore in PP nera o bianca a seconda della versione. Cavi di sospensione e di alimentazione L=1500

Installazione

A sospensione


Colore

Bianco/Bianco Trasparente (G0)

Peso (Kg)

4.48

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2456	Rg (Gamut Index):	96
W di sistema:	19	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	2960	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	17	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	129.3	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	806	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Control:	DALI-2
Rf (Colour Fidelity Index):	90		

Polare

