


## Structure linéaire pour l'installation en applique de 3 projecteurs Maxiwoody corps moyen sans étrier

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Novembre 2025



### Référence accessoire

5979: Structure linéaire pour l'installation en applique de 3 projecteurs Maxiwoody corps moyen sans étrier **Attention ! Code abandonné**

### Description technique

Structure réalisée en profilés (acier Fe360 B UNI 7810) et en plats laminés à chaud (acier Fe430 B UNI 7810), soudés entre eux et zingués à chaud 70 microns. La structure est accrochée au mur à l'aide d'une bride inclinée de 15° par rapport au plan horizontal et est soutenue dans la partie supérieure par deux tirants en acier inox qui s'accrochent au mur à l'aide d'une autre bride. Les tirants sont les éléments nécessaires pour la tenue mécanique de la structure avec les projecteurs. La fixation au mur du système s'effectue à l'aide de 4 chevilles murales type Fischer M8, introduits dans la partie avant des brides. Les anneaux de guide appliqués sur la face arrière de la structure servent pour le passage du câble d'alimentation. Possibilité de réglage des projecteurs sur le plan longitudinal (+50°/-20°) du châssis (ou structure). Les projecteurs peuvent être orientés également vers le haut. Toute la boulonnerie est en acier inox. Les brides sont en aluminium moulé sous pression soumis à un traitement de phosphochromatation. Traitement de surface à la peinture poudre texturée.

### Installation

Fixation au mur à l'aide de chevilles type Fischer M8.

### Coloris

Gris (15)

### Câblage

Le passage du câble d'alimentation est laissé au choix de l'installateur

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

960°C