


Dernière mise à jour des informations: Janvier 2026

Configuration du produit: RP16

RP16: Lampe de table rechargeable - émission Down

**Référence produit**

RP16: Lampe de table rechargeable - émission Down

Description technique

Lampe de table portable et rechargeable - sans fil - source LED à émission directe. Réalisée en aluminium peint. Bloc d'émission cylindrique avec anneau décoratif amovible - écran diffuseur en polycarbonate texturé - plaque supérieure avec zone à pression pour fonctions d'allumage-extinction - réglage de l'intensité du flux - sélection de la température de couleur par paliers prédéfinis 2200K / 2700K / 3000K. La base avec lestage de stabilité et caoutchouc de protection des surfaces comprend la tige de raccordement à la tête lumineuse. Le degré de protection de la lampe permet une utilisation à l'extérieur. Emballage comprenant la base de recharge à contact avec câble et prise USB. La batterie au lithium intégrée à la tête est disponible en pièce de rechange, tout comme la base de recharge. Alimentation de recharge avec fiche, position multiple de recharge et splitter USB disponibles sous références séparées.

Installation

À poser - base lestée avec caoutchouc de protection des surfaces

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Champagne (35) | Noir/laiton (57) | Rouge VANITY (M7) | Blanc/Acier (Q5) | Blanc/Champagne (Q6) | Noir/Acier (Q7) | Noir/Champagne (Q8) | Noir/Céramique Noire (brillant) (Q9) | Champagne/Blanc (R1) | Vanity Rouge/Blanc (R2) | Blanc/Laiton (U8)

Poids (Kg)

0.77

Montage

à poser

Câblage

Produit fourni avec base de recharge et câble avec prise USB - batterie rechargeable au lithium 100-240V 1A - autonomie 9 h avec flux à 100 % - temps pour recharge totale 6 h

Remarque

Accessoires de recharge disponibles : alimentation sortie 5Vdc 1A - position multiple de recharge (x 6) - multiprise USB. Base de recharge et bloc batterie disponibles en pièces de rechange. Pour un fonctionnement correct et efficace du système de recharge, il est conseillé de ne pas utiliser la lampe posée sur la base.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	230	IRC (minimum):	80
W du système:	2.2	MacAdam Step:	5
Im source:	-	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 (Ta 25°C)
W source:	-	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	104.5	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C. (*)

* Données préliminaires

Polaire