


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2026

Configurazione di prodotto: RP16

RP16: Lampada da tavolo ricaricabile - emissione down



Codice prodotto

RP16: Lampada da tavolo ricaricabile - emissione down

Descrizione tecnica

Lampada da tavolo portatile e ricaricabile - cordless - con sorgente LED ad emissione diretta. Realizzata in alluminio verniciato. Blocco emittente cilindrico con anello decorativo rimovibile - schermo diffusore in policarbonato texturizzato - piastra superiore con zona a pressione per funzioni ON-OFF - regolazione dell'intensità del flusso - selezione della temperatura colore a step predefiniti 2200K / 2700K / 3000K. La base con zavorra di stabilità e gommino salva-superficie incorpora l'astina di collegamento alla testa luminosa. Il grado di protezione della lampada ne permette l'uso in ambienti esterni. Confezione completa di base di ricarica a contatto con cavo e presa USB. La batteria al litio integrata nella testa è disponibile come parte di ricambio, come anche la base di ricarica. Alimentatore di ricarica con spina, postazione multipla di ricarica e splitter USB disponibili con codifica separata.

Installazione

Ad appoggio - base con zavorra e gommino salva-superficie

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Champagne (35) | Nero/Ottone (57) | Rosso VANITY (M7) | Bianco/Acciaio (Q5) | Bianco/Champagne (Q6) | Nero/Acciaio (Q7) | Nero/Champagne (Q8) | Nero/Nero Ceramica (lucido) (Q9) | Champagne/Bianco (R1) | Rosso Vanity/Bianco (R2) | Bianco/Ottone (U8)

Peso (Kg)

0.77

Montaggio

da tavolo

Cablaggio

Prodotto fornito con base di ricarica e cavo con presa USB - batteria ricaricabile al litio integrata 100-240V 1A - autonomia 9 h con flusso 100% - tempo di ricarica totale 6 h

Note

Disponibili accessori di ricarica: alimentatore output 5Vdc 1A - postazione multipla di ricarica (x 6) - multi-presa USB. Base di ricarica e pacco batteria disponibili come parti di ricambio. Per un corretto ed efficace funzionamento del sistema di ricarica si consiglia di non impiegare la lampada posizionata sulla base di ricarica.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	230	CRI (minimo):	80
W di sistema:	2.2	MacAdam Step:	5
Im di sorgente:	-	Life Time LED 1:	50,000h - L70 (Ta 25°C)
W di sorgente:	-	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	104.5	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEL:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C. (*)

* Dato preliminare

Polare

